

## Procédure de nettoyage du Print Armor<sup>MC</sup> :

### Pour les nettoyages légers :

Un lavage à l'eau tiède savonneuse suffit pour enlever les résidus organiques et les poussières. Utiliser un chiffon doux. Ce lavage peut s'avérer utile avant de nettoyer un graffiti. Un simple savon à vaisselle doux est efficace.

### Pour nettoyer un graffiti :

L'alcool isopropylique 99%\* est le seul solvant testé comme étant efficace et sans dommage pour la surface. Tout autre nettoyant ou solvant risque d'endommager le revêtement Print Armor<sup>MC</sup>.

- Vaporiser la zone à nettoyer d'alcool isopropylique 99%\* et laisser agir quelques secondes.
- Frotter à l'aide d'un chiffon doux, puis essuyer.
- Répéter si nécessaire.

### Pour nettoyer un graffiti tenace :

- Déposer votre surface à plat.
- Recouvrir la zone d'un chiffon doux et sec.
- Imbiber le chiffon d'alcool isopropylique 99%\* et laisser agir au moins 5 minutes.
- Retirer le chiffon imbibé et frotter la zone avec un second chiffon doux.
- Pour venir à bout des graffitis les plus tenaces, il peut s'avérer nécessaire de répéter ces étapes à quelques reprises. Il est bon d'asperger plus d'alcool isopropylique 99%\*, laisser agir et frotter un certain temps pour lui permettre de dissoudre la peinture.

### Pour de la colle tenace :

Les autocollants devraient normalement bien s'enlever avec d'alcool isopropylique 99%\*. Toutefois, certains types de colles peuvent s'avérer très tenaces. L'usage léger d'essence à briquet\* peut s'avérer efficace.

- Appliquer de l'essence à briquet\* sur la zone problématique. Laisser agir quelques secondes.
- Utiliser un grattoir en plastique à un angle d'environ 15 degrés afin de ne pas le piquer dans la surface.
- Une fois toute la colle retirée, laver la surface à l'alcool isopropylique 99%\*.



Utiliser seulement de l'alcool isopropylique à 99%\*



Des produits plus forts endommageront la finition

\*Se référer aux consignes de sécurité des produits en question.

